

El diseño claro del teclado posibilita un manejo sencillo. El péndulo fiable con amortiguación magnética en todo momento garantiza resultados precisos. La disposición inclinada del aparato se compensa de forma automática hasta los 4°.





## Nedo X-Liner<sup>2</sup>

Láser de líneas cruzadas autonivelante con respectivamente una línea láser vertical y otra línea láser horizontal. La cruz láser bien visible en la pared posibilita un nivelado y alineado rápido y preciso. Gracias a la función de impulsos, el **X-Liner<sup>2</sup>** también puede utilizarse junto con el receptor láser **ACCEPTOR<sup>line</sup>** en el caso de que las condiciones de luz sean desfavorables.

### Características:

- Láser de líneas cruzadas con autonivelación para el nivelado y la alineación
- Líneas láser horizontal y vertical bien visibles, ajustables individualmente
- Función de impulsos para la utilización con el receptor láser **ACCEPTOR<sup>line</sup>** opcional
- Amortiguación magnética fiable
- Función basculante
- Adaptador universal con imán fuerte y roscas de conexión de 1/4" y 5/8"



Suministro:  
**X-Liner<sup>2</sup>**, adaptador universal, adaptador con articulación esférica, correa de sujeción, diana magnética y bolsa de transporte  
**N° ref. 460 870**

**Ideal para nivelar, alinear, aplomar y aplanar ángulos rectos con rapidez y precisión.  
 Perfecto para las siguientes aplicaciones:**

- Construcción en seco y obras interiores
- Embaldosado
- Construcción de techos y
- Construcción metálica
- Instalaciones eléctricas
- Trabajos de pintura
- Instalaciones sanitarias

### Nedo X-Liner<sup>2</sup>

<b>N° ref.</b>	<b>460 870</b>
Precisión	± 0,3 mm/m
Rango de autonivelación	± 4°
Rango operativo Ø	aprox. 50 m sin receptor láser aprox. 100 m con receptor láser
Láser	láser clase 2M, 635 nm
Clase de protección	IP 54
Alimentación de corriente	3 x 1,5 V tipo Mignon / AA
Autonomía	aprox. 20 h
Rosca de conexión	1/4"



Accesorios opcionales:  
 Receptor láser **ACCEPTOR<sup>line</sup>**  
**N° ref. 430 326-613**  
 Ver página 53