

Panel de control de claro diseño para un manejo sencillo. Las líneas láser y los puntos láser pueden conmutarse individualmente. El péndulo fiable con amortiguación magnética en todo momento garantiza resultados precisos. La disposición inclinada del aparato se compensa de forma automática hasta los 4°.



Nedo X-Liner^{5.2}

El **X-Liner^{5.2}** es la combinación inteligente de un láser de 5 puntos con un láser de líneas cruzadas. Los 5 puntos láser orientados en ángulo recto exacto entre sí se complementan mediante una línea láser horizontal y otra vertical. Por ello el **X-Liner^{5.2}** es extremadamente flexible en su utilización para nivelar, alinear, aplomar y aplanar ángulos rectos. Gracias a la función de impulsos, el **X-Liner^{5.2}** también puede utilizarse junto con el receptor láser **ACCEPTOR^{line}**, en el caso de que las condiciones de luz sean desfavorables.



Suministro:
X-Liner^{5.2}, adaptador universal, diana magnética y bolsa de transporte
N° ref. 460 872

Características:

- Láser de 5 puntos y líneas cruzadas con autonivelación para nivelar, alinear, aplomar y aplanar ángulos rectos.
- Puntos y líneas láser bien visibles
- Las líneas láser pueden conmutarse individualmente
- Función de impulsos para la utilización con el receptor láser **ACCEPTOR^{line}** opcional
- Amortiguación magnética fiable
- Función basculante
- Adaptador universal con imán fuerte y roscas de conexión de 1/4" y 5/8"

**Ideal para nivelar, alinear, aplomar y aplanar ángulos rectos con rapidez y precisión.
Perfecto para las siguientes aplicaciones:**

- Construcción en seco y obras interiores
- Embaldosado
- Construcción de techos y
- Construcción metálica
- Instalaciones eléctricas
- Trabajos de pintura
- Instalaciones sanitarias

Nedo X-Liner^{5.2}

N° ref.	460 872
Precisión	± 0,3 mm/m
Rango de autonivelación	± 4°
Rango operativo Ø	aprox. 50 m sin receptor láser aprox. 100 m con receptor láser
Láser	láser clase 2M, 630-680 nm
Clase de protección	IP 54
Alimentación de corriente	3 x 1,5 V tipo Mignon / AA
Autonomía	aprox. 15 h
Rosca de conexión	1/4"



Accesorios opcionales:
Receptor láser **ACCEPTOR^{line}**
N° ref. 430 326-613
Ver página 53