

# LASER TUBUS<sup>1</sup> PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES

Extremadamente robusto, compacto, para el profesional



**NEDO TUBUS<sup>1</sup>**

Extremadamente robusto.  
Calidad sin compromisos  
para profesionales.



Extremadamente compacto.  
Su reducido tamaño permite  
también la utilización del láser  
de canales en la construcción  
de tuberías con codos estrechos



#### Características:

- Láser para la construcción de canales extremadamente robusto
- Dimensiones compactas; posibilita la utilización en codos estrechos de tuberías
- Robusto motor de nivelación
- Ajuste sencillo de una pendiente desde -10 % hasta +40 %
- Juego de pies para adaptar el láser al diámetro del canal en la construcción de canales
- Ayuda de alineación: para la alineación sencilla de ejes
- Excelente visualización del estado de funcionamiento: pantalla verde en subidas, pantalla roja en bajadas
- Confortable alineación manual del objetivo asistida por telecomando
- Diodo láser rojo High-Power de alta potencia para máxima visibilidad del rayo láser
- Pilas recargables de iones de litio para una autonomía larga y tiempos de carga cortos

#### Óptimo para la dura aplicación en la obra. Perfecto para las siguientes aplicaciones:

- Construcción de drenajes
- Construcción de alcantarillado
- Colocación de cables de suministro eléctrico
- Colocación de conductos



Suministro **TUBUS<sup>1</sup>**:  
Láser para la construcción de canales **TUBUS<sup>1</sup>**,  
telecomando, pilas recargables, cargador, juego  
de pies, diana ajustable en altura y maleta  
**N° ref. 472 200**

#### Nedo TUBUS<sup>1</sup>

N° ref.	472 200
Precisión	± 5 mm/100 m
Rango de autonivelación	-15 % hasta +45 %
Rango de pendiente	-10 % hasta +40 %
Resolución de la pantalla	0,001 %
Láser	max. 5 mW, láser clase 3R, 635 nm
Temperatura de servicio	-20°C hasta +50°C
Clase de protección	IP 68
Autonomía	aprox. 40 h
Peso	aprox. 3,5 kg
Medidas	∅ 140 mm, longitud 300 mm



Accesorios opcionales:  
Gafas de protección láser para láseres con  
clase láser 3R.  
**N° ref. 460 909**



Sinónimo de medición precisa

**Nedo** GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43  
D-72280 Dornstetten  
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0  
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com  
www.nedo.com

Su distribuidor Nedo