Nedo®

Sinónimo de medición precisa

Niveles serie-Z Nedo

Niveles de ingeniero para las máximas exigencias de calidad

Los niveles Z de Nedo son instrumentos de nivelación de gran calidad para ingenieros que cumplen las máximas exigencias de calidad. Su óptica especialmente luminosa con objetivo de gran diámetro, su robusto compensador amortiguado por aire y su carcasa de metal resistente a los chorros de agua, que cumple con la categoría de protección IP X6, caracterizan los niveles de la serie Z. Son ideales para ser utilizados en las condiciones más extremas, como cuando hay polvo y llueve.

Características:

- Nivel automático de ingeniero con 24, 28 o 32 aumentos
- Óptica luminosa con gran diámetro de objetivo
- Robusta carcasa de metall
- Protección frente al polvo y al agua conforme a IP X6
- Objetivo de gran diámetro de 36 mm
- Compensador robusto y fiable con amortiguación neumática
- Rango del compensador: ± 15’
- Imagen rica en contrastes
- Certificado de ensayo
- Completo con plomada, aguja de ajuste y maleta de transporte robusta
- También puede suministrarse como Set

Niveles serie-Z Nedo

	Z24	Z28	Z32
N° ref.	460 756	460 757	460 758
N° ref Set	465 245	465 285	465 325
Óptica	vertical	vertical	vertical
Aumentos	24 x	28 x	32 x
Diámetro objetivo	36 mm	36 mm	36 mm
Distancia de mira mínima	0,65 m	0,65 m	0,65 m
Factor de mulitplicación	100	100	100
Compensador rango de trabajo	± 15’	± 15’	± 15’
Precisión de ajuste	± 0,5”	± 0,4”	± 0,3”
Graduación circular	400 gon	400 gon	400 gon
Sensibilidad del nivel	8’/2 mm	8’/2 mm	8’/2 mm
Desviación estándar para 1 km de nivelación doble	± 2,0 mm	± 1,5 mm	± 1,0 mm
Clase de protección	IP X6	IP X6	IP X6
Peso	1,75 kg	1,75 kg	1,75 kg
Rosca de conexión	5/8”	5/8”	5/8”

Set de nivel Z con:

- Mira de nivelación de 5 m y funda N°. 345 122-613
- Trípode de aluminio N°. 200 215-613

Sinónimo de medición precisa

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
www.nedo.com

Su distribuidor Nedo